



Podlahové překližky / Podlahové preglejky / Sklejki podłogowe

CZ

Základní vlastnosti

- oboustranně chráněná proti vodě,
- povrch s protiskluzovou ochranou,
- spodní plocha hladká,
- speciální rozměry na přání.

SK

Základné vlastnosti


- obojstranne chránená proti vode,
- povrch s protišmykovou ochranou,
- spodná plocha hladká,
- špeciálne rozmery na želanie.

PL

Podstawowe dane:

- dwustronnie wodoodporna,
- ochrona antypoślizgowa - zewnętrzna strona,
- gładka - spodnia strona,
- specjalne wymiary.

PŘEKLIŽKA WIRE COMBI / PREGLEJKA WIRE COMBI / SKLEJKA WIRE COMBI



Obj. číslo Obj. číslo Nr katalogowy	Tloušťka Hrúbka Grubość [mm]	Rozměry Rozmery Rozmiary [mm]	Materiál Materiál Materiał	Hmotnost Hmotnosť Waga [kg]
1550251209	9	2500×1250		18,12
1550251212	12	2500×1250		24,06
1550251218	18	2500×1250		35,94
1550251221	21	2500×1250		41,56
1550251224	24	2500×1250		48,60
1550251230	30	2500×1250		62,00
1550251512	12	2500×1500		28,75
1550251515	15	2500×1500		43,20
1550251518	18	2500×1500	smrk-bříza	43,12
1550251521	21	2500×1500	smrek-breza	49,87
1550251527	27	2500×1500	sosna-brzoza	66,00
1550251530	30	2500×1500		72,00
1551251518	18	2500×1525		44,22
1551251527	27	2500×1525		65,95
1550301509	9	3000×1500		26,10
1550301512	12	3000×1500		34,65
1550301515	15	3000×1500		43,20
1550301518	18	3000×1500		51,75
1550301521	21	3000×1500		59,85



Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna:

Při montáži se doporučuje mezera mezi deskami 2–3 mm. / Pri montáži sa odporúča medzera medzi doskami 2–3 mm. /

Podczas montażu zaleca się przerwę między płytami 2-3 mm.



PODLAHOVÉ PŘEKLIŽKY

PODLAHOVÉ PREGLEJKY

SKLEJKI PODŁOGOWE