



Tolerování rozměrů předmontovaných nástaveb

Účel a cíl informace:

Informovat zákazníka o mezních tolerancích nástaveb dodávaných ALU-S.V.

Obsah TI:

Výrobky dodáváme s tolerancemi dle technické dokumentace. Není-li stanoveno jinak, dodáváme výrobky s tolerancemi dle ČSN ISO 2768.

Valníkové a plachtové konstrukce:

Tolerovaná ložná (vnitřní) plocha:

Délka (vnitřní):

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1) 0 - 4000mm (včetně) | ±5mm |
| 2) 4000 - 6000mm (včetně) | ±6mm |
| 3) Nad 6000mm | ±8mm |

Šířka (vnitřní):

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1) Do 2000mm (včetně) | ±3mm |
| 2) Nad 2000mm | ±5mm* |

**Při maximální vnější šířce 2550mm je tolerovaný vnější rozměr +3/-5mm*

Výška (vnitřní - od podlahy po vodící profil střechy pro profil M a L, pro profil S a CS FIX po příčník, po profil 60x30 u nástaveb Kimax):

±4mm

Úhlopříčka

±3mm

Poznámka:

Upevňovací lišty, schůdek, vnitřní osvětlení, vpěry klapky a další vnitřní vybavení zasahuje do vnitřních rozměrů ložné plochy nákladového prostoru.

Skříňové nástavby:

Délka (vnitřní / ložná od vnitřních lemů po vnitřní plochu portálu / respektive dveře zasahující za portál):

- | | |
|------------------------------|------|
| 1) 0 - 5000mm (včetně) | ±6mm |
| 2) Nad 5000mm | ±8mm |

Šířka (vnější - přez zadní portál, při variantě bez portálu, přez vnější lemy):

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1) 0 - 2545mm (včetně) | ±5mm* |
|------------------------------|-------|

**Při maximální vnější šířce 2550mm je tolerovaný vnější rozměr +3/-5mm*

Výška (vnitřní - od podlahy po profil/lem střechy)

±4mm

Poznámka:

- Upevňovací lišty, vnitřní osvětlení, vzpěry klapky a další vnitřní vybavení např. maso ve visu a pod. zasahují do vnitřních rozměrů ložné plochy/nákladového prostoru.
- Do vnějších rozměrů skříně nejsou zahrnuté panty bočních dveří, okapnice a závěr.

Úhlopříčka

±3mm

Poznámka – platí pro všechny typy nástaveb:

Do vnější délky nejsou zahrnutá vrata, vnější světla, ochranné dorazy, okap a závěry vrat, případně další přídatná zařízení nástavby.

Rozměry smontovaných nástaveb jsou kontrolovány na základě technické dokumentace podle konkrétní zakázky a požadavku zákazníka.